



INYECTORA TIPO MH-212 SAS

MARCA:

NOWICKI

PROCEDENCIA:

POLONIA

REFERENCIA:

SKU: 11350008

FUNCIÓN:

Equipo destinados a ejecutar los procesos de inyección más avanzados que cubren una amplia gama de materias primas, tales como: músculos y elementos de carne roja con hueso o deshuesada pollos enteros y partes de carnes blancas con y sin hueso carne fresca – blanca y roja pescado y filetes de pescado

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción en acero inoxidable.
- Programas para regular las válvulas de apertura y cerrado con ajuste continuo de inyección.
- Banda de alimentación con tres ajustes de velocidad.
- Sistema de limpieza interior de los cabezales que no requiere desmontar el cabezal, evitando tiempo innecesario
- Se puede regular el porcentaje de inyección según la necesidad.
- Medidor constante de la temperatura de la salmuera.
- Filtro interno reemplazable con graduación variable elegida según el diámetro de la aguja (estándar en la máquina un filtro adaptado al juego de agujas seleccionado).
- Sistema de auto diagnóstico.
- Dimensión del cabezal de la aguja 30 mm - 190 mm.
- Compresor de aire de 6 - 8 bares.
- Máquina pilotada por servomotores.
- Control con posibilidad de hasta 30 programas.
- No causa deterioro de la carne con hueso durante la inyección, incluso se puede graduar el cabezal según el tipo de corte.
- Programación del cabezal de aguja, permitiendo detener el golpe de la aguja cuando detecta el hueso.
- Filtro rotativo para la filtración y limpieza eficiente de la salmuera.
- Alta eficiencia y precisión al momento de inyectar.
- Carro para la limpieza de los elementos.
- Posicionamiento del cabezal según el grosor del material en el rango de 30 - 200 mm.



*Imagen de referencia.



INYECTORA TIPO MH-212 SAS

DIMENSIONES:

Largo: 2780 mm

Ancho: 2334 mm

Alto: 2174 mm

ASPECTOS TÉCNICOS:

- **Número máximo de agujas:** 212.
- **Ancho de la banda:** 750 mm.
- **Capacidad del filtro de salmuera:** 320 lts.
- **Capacidad de producción máxima:** 7500 kg/h.
- **Volumen de inyección:** 5-100 %.
- **Número de golpes:** 10/60 Golpes por minuto.
- **Peso:** 1530 Kg
- **Voltaje:** 3 x 460/60Hz
- **Potencia:** 13,5 KW
- **Agujas** Ø2, Ø2,5, Ø3 y Ø3,5 mm, fácil montaje y desmontaje, y reconfiguración (estándar para un juego de cabezales con agujas Ø3,5 mm)
- **Presión de inyección:** hasta 4.5 bares (ajustable)